

RCN02-40-18 2 通道同轴旋转接头

CENO 的 RF 旋转接头属于 RCN 系列。是指一组同轴旋转接头。该装置用于连续旋转并将高频（高达 50GHz）和高速数字信号从静止部分传输到旋转部分的装置。CENO RF 旋转接头通道数范围 2-5 通道。不同的连接器类型供客户选择。

产品特征:


- ◆ 集成射频旋转接头
- ◆ 带 2-4 个连接器的同轴线，以匹配您的系统
- ◆ 支持高频信号和电流或其他信号混合传输

应用:

- ◆ 天线系统
- ◆ 卫星通讯系统
- ◆ 高清网络视频监控系统

可选项:

- ◆ 频率范围
- ◆ 安装方式
- ◆ 通路数

RCN02-40-18	技术参数		图片
	通道 1	通道 2	
接头类型	2-4 Female (50 Ω)	2-4 Female (50 Ω)	
射频范围	DC to 40 GHz	DC to 18 GHz	
峰值功率（最大值）	1000 W	800 W	
插入损耗（最大值）	1.5 dB	3.5 dB	
最大转速	30rpm		
防护等级	IP60		
工作温度	-40℃~+70℃		
重量	0.13Kg		
主体材料	铝合金		

外形尺寸: